

TYTAN - nici wykonane ze 100% jedwabiu poliestrowego. Charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na zrywanie, niskim wydłużeniem, stabilnością skrętu, doskonałą odpornością na tarcie. Wybarwienia są odporne na światło, pranie oraz czynniki chemiczne.

Wszystkie parametry nici TYTAN spełniają wymagania europejskiej normy EN 12590:1999 oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu, zawarte w obowiązujących aktach prawnych.

Nici
TYTAN są polecane do:

TYTAN 360

podszycia i obrzucania tkanin, szycia cienkich i delikatnych tkanin

TYTAN 250

TYTAN 100

pikowania tkanin i dzianin odzieżowych z zastosowaniem cienkich włókien

TYTAN 80

pikowanie tkanin i dzianin meblowych

TYTAN 60E

obuwia, odzieży i wyrobów skórzanych, futer, tkanin technicznych, odzieży roboczej i ochronnej, poligrafii

Laureat Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich

TYTAN 40

tapicerki samochodowej i meblowej, tkanin technicznych, obuwia, odzieży, wyrobów skórzanych i skóropodobnych, wyrobów kaletniczych

TYTAN 30

TYTAN 20

ozdobnych szwów obuwniczych, artykułów technicznych, tapicerki samochodowej i meblowej, wyrobów skórzanych, pasów, żagli, plandek, pokrowców

TYTAN 15

TYTAN 10

artykułów technicznych, pasów, szwów ozdobnych, ciężkich wyrobów skórzanych obuwia, plandek, namiotów, tapicerki meblowej i samochodowej

dane techniczne

artykuł	oznaczenie	średnia masa liniowa nici	minimalna średnia siła zrywająca		podstawowe nawoje	zalecany nr igły
			wymagana przez normę PN-EN 12590	gwarantowana przez „ARIADNE”		
	dtex	dtex	cN	cN	m	Nm
TYTAN 360	74 x 1	85	446	480	5 000	70
TYTAN 250	61 x 2	136	675	700	600, 5 000	70 - 80
TYTAN 100	138 x 2	295	1 377	1 550	200, 10 000	80 - 130
TYTAN 80	113 x 3	365	1 800	2 150	180, 10 000	80 - 100
TYTAN 60E	278 x 2	600	2 813	3 100	120, 1000, 3000, 6000	90 - 100
TYTAN 40	278 x 3	900	4 146	4 700	1000, 2000, 4000	120 - 140
TYTAN 30	466 x 2	1 010	4 646	5 700	3 000	120 - 140
TYTAN 20	466 x 3	1 550	7 233	8 700	2 000	140 - 160
TYTAN 15	466 x 4	2 075	9 903	11 000	1 500	140 - 160
TYTAN 10	940 x 3	3 230	15 847	16 000	1 000	160 - 200

Dostępne kolory według katalogu kolorów nici TYTAN, HEROS, HEKTOR.
Dostępne kolory nici TYTAN 250 i 360 według wkładki kolorystycznej TYTAN 250.

Nawoje cylindryczne na cewkach typu King,
nawoje cylindryczno - krzyżowe typu „snap” (120m, 180m, 200m, 600m).

ARIADNA S.A. FABRYKA NICI

Polska, 92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6, www.ariadna.com.pl, www.sklep.ariadna.com.pl
Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta, tel.: +48 42 25 35 871 do 874; fax: +48 42 25 35 875; e-mail: sprzedaz@ariadna.com.pl
Dział Marketingu, tel.: +48 42 25 35 856, 857, 859, 854; e-mail: market@ariadna.com.pl
Export, tel.: +48 42 25 35 851, 852, 860; e-mail: export@ariadna.com.pl